

## **Proces prania maty, używanej jako wycieraczka wyłapująca brud (syntetyk)**

Cykl prania powinien obejmować następujące etapy:

1. Płukanie wstępne. Etap ten, pozwala na wstępne usunięcie brudu i nieczystości wychwyconych przez matę syntetyczną. Cykl ten odbywa się w zimnej wodzie.
2. Pranie z użyciem detergentu. Etap ten umożliwia gruntowne wypłukanie zanieczyszczeń wychwyconych, podczas użytkowania przez matę. Cykl ten odbywa się w wodzie o max temp. 40 st. C (w zależności od typu maty), przy użyciu detergentu stosowanego do prania wełny.
3. Pierwsze płukanie. Etap ten umożliwia podstawowe wypłukanie rozpuszczonych przez detergent nieczystości. Cykl ten odbywa się w zimnej wodzie.
4. Drugie płukanie. Etap ten umożliwia gruntowne i dokładne wypłukanie rozpuszczonych przez detergent nieczystości wychwyconych przez matę. Cykl ten odbywa się w zimnej wodzie
5. Odwirowanie końcowe. Pozwala pozbyć się nadmiaru wody wchłoniętej przez matę w trakcie cyklu prania.
6. Ewentualne suszenie. Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach

**UWAGA!!!**

Nie stosować żadnych środków wybielających oraz optycznych wybielaczy